

Funk-Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 132763A0
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Schaltet bis zu 4 angeschlossene Verbraucher
- Für unabhängiges Schalten von Komponenten ohne RS485-Anbindung und ohne externe Antenne
- 4 Ein-/Ausgänge
- Konfiguration und Steuerung per Funk über die HomeMatic Zentrale CCU2 möglich
- Anschluss von Verbrauchern mit bis zu 3680 W Leistungsaufnahme
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- Bedien- und Konfigurationstaster sowie -Anzeige am Gerät
- Geringer Eigenverbrauch

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgungsspannung: | 230 V/50 Hz |
| Stromaufnahme: | 20 mA |
| Leistungsaufnahme Ruhebetrieb: | 0,25 W |
| Ausgänge: | 4 potentialfreie Relais-Schaltausgänge |
| Relais: | Schließer |
| Lastart: | ohmsche Last |
| Maximale Schaltleistung: | 3680 W (230 V/50 Hz/16 A) pro Kanal, Summe aller Kanäle max. 25 A (5750 W) |
| Schutzart: | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb): | -10 bis +55 °C |
| Abmessungen (B x H x T): | 72 x 65 x 87 mm (4 TE, Standard Hutschienengehäuse) |
| Gewicht: | 189 g |
| Funkfrequenz: | 868,3 MHz |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite: | 150 m |

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|---------------------|-------------------|
| Artikelnummer: | 132763A0 |
| EAN-Code: | 4047976327638 |
| Kurzbezeichnung: | HM-LC-Sw4-DR-2 |
| Verpackungseinheit: | 60 |
| Maße Verpackung: | 122 x 112 x 73 mm |
| Gesamtgewicht: | 269,0 g |

LIEFERUMFANG

Funk-Schaltaktor 4-fach
 Bedienungsanleitung in DE und EN