

Funk-Schaltaktor 4-fach, Hutschienenmontage

Artikel-Nr.: 91836
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Schaltet bis zu 4 angeschlossene Verbraucher
- Für unabhängiges Schalten von Komponenten ohne RS485-Anbindung und ohne externe Antenne
- 4 Ein-/Ausgänge
- Konfiguration und Steuerung per Funk über die HomeMatic Zentrale CCU2 möglich
- Anschluss von Verbrauchern mit bis zu 3680 W Leistungsaufnahme
- Untergebracht in einem 4 TE breiten Hutschienengehäuse
- Bedien- und Konfigurationstaster sowie -Anzeige am Gerät
- Geringer Eigenverbrauch

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	20 mA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,4 W
Maximale Schaltleistung:	3680 W (230 V/50 Hz/16 A pro Kanal, Summe aller Kanäle 25 A/5750 W max.)
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	72 x 65 x 87 mm (Standard Hutschienengehäuse 4 TE Breite)
Gewicht:	189 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	91836
EAN-Code:	4047976918362
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Sw4-DR
Verpackungseinheit:	60
Maße Verpackung:	122 x 112 x 73 mm
Gesamtgewicht:	269,0 g

LIEFERUMFANG

Funk-Schaltaktor 4-fach
 Bedienungsanleitung in DE und EN