

# Heizkörperthermostat Model L

**Artikel-Nr.: 130809G0**

## Produkteigenschaften



- Heizkörperthermostat zum zeitgesteuerten Regulieren der Raumtemperatur
- Einfache Montage ohne Wasser abzulassen, ohne Eingriff in das Heizungssystem, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Universell einsetzbar, passend für die gängigsten Ventilhersteller
- Sofort einsatzfähig durch voreingestellte Programmierung
- Komfortable und exakte Einstellung der Soll-Temperatur (auf 0,5 °C genau) direkt und intuitiv am Drehrad
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten - im Wochenprogramm lassen sich für jeden Wochentag separat bis zu 3 Heizphasen (7 Schaltzeitpunkte) einstellen
- Frostschutz-Automatik und Temperatursturzerkennung
- Ventilschutz-Funktion: Automatischer Verkalkungsschutz durch regelmäßige Ventilfehrt
- Boost-Funktion ermöglicht schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/Bediensperre

## Technische Daten

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Versorgungsspannung     | 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA   |
| Batterielebensdauer     | 3 Jahre (typ.) - 3 Heizzyklen  |
| Schutzart               | IP20   |
| Display                 | LC-Display   |
| Gewindeanschluss        | M30 x 1,5 mm (z. B. für Heimeier, MNG, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Schlösser, Comap, Valf Sanayii, Idmar, Jaga, Junkers, Pegler, R.B.M., Watts, Danfoss RA, RAV und RAVL mit Adapter) |
| Abmessungen (B x H x T) | 58 x 71,5 x 90 mm  |
| Gewicht                 | 126,5 g  |

## Logistische Daten

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Artikelnummer      | 130809G0              |
| EAN-Code           | 4047976318094         |
| Kurzbezeichnung    | CC-RT-O-CnL-W-R5-2-EQ |
| Verpackungseinheit | 30                    |
| Maße Verpackung    | 85 x 80 x 110+30 mm   |
| Gesamtgewicht      | 252,1 g               |

## Lieferumfang

|   |
|---|
| Heizkörperthermostat Model L  |
| 3 Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV und RAVL)                        |
| Montagematerial (Stützring, Mutter M4, Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm) |
| 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien  |
| Bedienungsanleitung in DE, EN, FR und NL                                |