



Produkteigenschaften

- Dient zur Regelung von Heizkörpern in Verbindung mit dem MAX! Cube LAN Gateway und/oder dem MAX! Wandthermostat+
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag) in der MAX! Software
- Einfache Montage ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Spezialwerkzeug
- Sofort einsatzbereit dank voreingestellter Wochenprogramme
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)
- Automatische Temperatursenkung beim Lüften und erneutes Hochfahren beim Schließen des Fensters in Verbindung mit MAX! Fensterkontakten
- Frostschutz-Automatik mit automatischer Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik zum wirksamen Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventildfahrt
- Boost-Taste für sofortiges kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/Bediensperre
- Demontageschutz optional erhältlich

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA Batterien
Stromaufnahme:	100 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Display:	LC-Display
Gewindeanschluss:	M30 x 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T):	60 x 65 x 100 mm
Gewicht:	216 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m

Logistische Daten

Artikelnummer:	99017
EAN-Code:	4047976990177
Kurzbezeichnung:	BC-RT-TRX-CyG-3
Verpackungseinheit:	45
Maße Verpackung:	122 x 112 x 97 mm
Gesamtgewicht:	339 g

Lieferumfang

1x MAX! Heizkörperthermostat
2x 1,5 V LR06/Mignon/AA Batterien
3x Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV, RAVL)
1x Stößelverlängerung (für RAV)
1x Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm
1x Mutter M4
1x Stützring
1x Bedienungsanleitung in DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)