

Stellantrieb 230 V



Artikel-Nr.: 170016 Produkteigenschaften

- Thermischer Stellantrieb zum bedarfsgerechten Öffnen und Schließen des Ventils am Heizkreisverteiler, Radiator und Konvektor für eine komfortable Regelung des Raumklimas
- Individuelle Einsatz- und Steuerungsmöglichkeiten:
 - in Verbindung mit Homematic IP Fußbodenheizungsaktoren (HmIP-FAL230-C6 oder HmIP-FAL230-C10)
 - direkt über den Homematic IP Wandthermostat mit Schaltausgang – für Markenschalter (HmIP-BWTH)
 - konventionell über elektromechanische Wandthermostate
- Sehr geringer Energieverbrauch (nur 1 Watt Leistungsaufnahme)
- Im stromlosen Zustand hält der Stellantrieb das Ventil geschlossen (Normally Closed)
- Geräuschloses Öffnen und Schließen des Ventils in nur 3 Minuten (typ.)
- Einfache Montage ohne Werkzeug durch Klickverschluss
- Patentiertes Dichtungsverfahren (IP54) schützt vor Spritzwasser von außen, sodass der Antrieb beliebig montiert werden kann (360° Montagelage)
- Mit Adapter VA80 (Art.-Nr. 154373A2) universell einsetzbar für alle Ventile mit dem Gewindemaß M30 x 1,5 mm der gängigsten Hersteller wie Heimeier, MNG, Junkers, Honeywell-Braukmann, Oventrop, Comap, Schösser und vielen mehr
- Mit entsprechenden Adaptern ist die Montage auf Ventilen weiterer Hersteller möglich

Technische Daten

Versorgungsspannung	230 V AC 50/60 Hz
Betriebsleistung	1 W
Max. Einschaltstrom	550 mA
Schließkraft	100 N ± 5 %
Schließ- bzw. Öffnungsdauer	ca. 3 Min.
Stellweg	4,0 mm
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-25 bis +60 °C
Anschluss	M30 x 1,5 mm (Adapter separat bestellen)
Anschlussleitung	1 m, fest verbaut
Abmessungen (B x H x T)	44 x 54 x 50 mm (ohne Anschlusskabel)
Gewicht	100 g

Logistische Daten

Artikelnummer	170016
EAN-Code	4031602008084
Verpackungseinheit	100
Maße Verpackung	74 x 89 x 50 mm
Gesamtgewicht	130 g

Lieferumfang

Stellantrieb 230 V
Bedienungsanleitung