

Funk-Dimmaktor 2-fach, Phasenabschnitt, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 85972
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Aufputz-Dimmaktor ermöglicht das Dimmen von angeschlossenen Glühlampen, HV-Halogenlampen, NV-Halogenlampen mit elektronischem Trafo, dimmbaren Energiesparlampen und dimmbaren LEDs
- Strahlwassergeschützt (IP65), für den Außeneinsatz geeignet
- Stromsparend durch geringe Ruhestromaufnahme
- Direktbedienung am Gerät, z. B. zur Überprüfung der Installation möglich
- Automatischer Softstart für längere Lampen-Lebensdauer
- Einfache Montage über verdeckte Befestigungsschrauben
- Mehrere Homematic Sender sind an einen Dimmer anlernbar
- Signal-LED bestätigt z. B. den Empfang des Funksignals

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	230 V/50 Hz
Stromaufnahme:	30 mA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	1 W
Anschlussleistung:	2x 300 VA
Schutzart:	IP65
Abmessungen (B x H x T):	171 x 55 x 121 mm (ohne Kühlkörper)
Gewicht:	264 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	85972
EAN-Code:	4047976859726
Kurzbezeichnung:	HM-LC-Dim2T-SM
Verpackungseinheit:	18
Maße Verpackung:	187 x 184 x 97 mm
Gesamtgewicht:	659 g

LIEFERUMFANG

Funk-Dimmaktor 2-fach
 Bedienungsanleitung in DE und EN