

Funk-Heizkörperthermostat

Artikel-Nr.: 105155
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Ermöglicht zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur und Anpassung der Heizphasen auf individuelle Bedürfnisse
- Flexibel durch voreingestellte Wochenprogramme und individuelle Programmierung direkt am Gerät
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag)
- Ein Absenken der Temperatur beim Lüften wird automatisch durch die integrierte Fenster-Auf-Erkennung oder mittels anlernbarem Fensterkontakt erkannt, wodurch unnötiges Heizen während der Lüftungsphase vermieden wird.
- Passt auf alle gängigen Heizkörperventile und ist einfach zu montieren
- Zusätzliche Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5°C genau)
- Frostschutz-Automatik mit automatisierter Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik: automatischer Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventildrehung
- Stabiler Sitz am Ventil dank Metall-Rändelmutter
- Neues Raumkonzept ermöglicht einfaches Einrichten mit der CCU2

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer:	1,5 Jahre (typ.)
Stromaufnahme:	180 mA max.
Schutzart:	IP20
Umgebungstemperatur:	0 bis 55 °C
Ventilanschluss:	M30 x 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T)	54 x 65 x 93 mm
Gewicht:	180 g (ohne Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	105155
EAN-Code:	4047976051557
Kurzbezeichnung:	HM-CC-RT-DN
Verpackungseinheit:	60
Maße Verpackung:	122 x 112 x 73 mm
Gesamtgewicht:	368,0 g

LIEFERUMFANG

Homematic Funk-Heizkörperthermostat
 Adapter Danfoss RA, RAV und RAVL
 Stößelverlängerung Danfoss RAV und Stützring
 Zylinderkopfschraube M4 x 12, Mutter M4
 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
 Bedienungsanleitung in DE und EN