

Heizkörperthermostat (UK)

Artikel-Nr.: 151038A0



Produkteigenschaften

- Ersetzt herkömmliche Thermostate und steuert den Heizkörper nach individuellen Bedürfnissen
- Bis zu drei einstellbare Heizprofile: Die Raumtemperatur lässt sich zeitgesteuert regulieren (bis zu 6 Heizphasen pro Tag mit individuell einstellbarer Temperatur)
- In Verbindung mit dem Homematic IP Fenster- und Türkontakt - optisch wird die Temperatur automatisch abgesenkt, sobald ein Fenster geöffnet wird
- Sichere Installation: Die Metallmutter und mitgelieferte Adapter sichern einen festen Sitz auf Heizkörpern gängiger Hersteller
- Einfache Montage: ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage
- Manuelle Bedienung: Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion (schnelles Aufheizen des Heizkörpers) direkt am Gerät möglich
- Komfortable und individuelle Sprachsteuerung (z. B. über Amazon Alexa oder Google Assistant)
- Für den Betrieb ist der Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), die Homematic Zentrale CCU2 oder eine geeignete Partnerlösung notwendig

Technische Daten

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Stromaufnahme	120 mA (max.)
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Abmessungen (B x H x T)	58 x 71 x 97 mm
Gewicht	205 g (inkl. Batterien)
Funk-Frequenzband	868,0 - 868,6 MHz 869,4 - 869,65 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Anschluss	M30 x 1,5 mm

Logistische Daten

Artikelnummer	151038A0
EAN-Code	4047976510382
Kurzbezeichnung	HmIP-eTRV-2-UK
Verpackungseinheit	45
Maße Verpackung	122 x 112 x 97 mm
Gewicht inkl. Verpackung	333,0 g

Lieferumfang

Homematic IP Heizkörperthermostat (UK)

Adapter Danfoss (RA, RAV und RAVL)

Stößelverlängerung Danfoss RAV

Stützring

Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm und Mutter M4

1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien (2x)

Bedienungsanleitung (BDA)