



### Produkteigenschaften

- Schnittstelle zwischen den Funk-Komponenten der MAX! Heizungssteuerung und dem Heimnetzwerk
- Flexible ortsunabhängige Heizungssteuerung über MAX! Smartphone-Apps (Android, iOS) oder via MAX! Portal über jeden beliebigen Internetanschluss
- Schnelle und einfache lokale Konfiguration aller MAX! Komponenten mit der MAX! Software
- Hohe Sicherheit dank verschlüsselter, authentifizierter Kommunikation im Netzwerk (AES-128) und authentifizierter bidirektionaler Funkkommunikation mit allen MAX! Komponenten
- Einfache Installation und Bedienung ohne Netzwerk-Know-how: keine Router- oder Firewall-Konfiguration notwendig
- Dank Speicherung aller individuellen Geräteeinstellungen und Parameter laufender Betrieb des Systems auch unabhängig vom PC und ohne aktive Internetverbindung möglich
- Komfortable Steuerung von bis zu 50 Geräten in maximal 10 Räumen
- Drei LEDs zur Anzeige des Betriebsstatus

### Technische Daten

Versorgungsspannung:	Input: 100-240 V~/350 mA Output: 5 V=/550 mA
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	1,1 W
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	80 x 80 x 80 mm
Gewicht:	130 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m
Anschluss:	RJ-45 (Ethernet)

### Logistische Daten

Artikelnummer:	99004
EAN-Code:	4047976990047
Kurzbezeichnung:	BC-LGW-0-TW
Verpackungseinheit:	30
Maße Verpackung:	122 x 112 x 147 mm
Gesamtgewicht:	460 g

### Lieferumfang

1x MAX! Cube LAN Gateway
1x USB-Stecker-Netzteil
1x USB-Kabel
1x Netzwerk-Kabel
1x Montagematerial
1x Montagewinkel für Wandmontage
1x Bedienungsanleitung DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)