



Produkteigenschaften

- Kompakter Heizkörperthermostat mit besonders leisem Getriebe
- Dient zur Regelung von Heizkörpern in Verbindung mit dem MAX! Cube LAN Gateway und/oder dem MAX! Wandthermostat+
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag) in der MAX! Software
- Einfache Montage ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Spezialwerkzeug
- Sofort einsatzbereit dank voreingestellter Wochenprogramme
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)
- Automatische Temperatursenkung beim Lüften und erneutes Hochfahren beim Schließen des Fensters in Verbindung mit MAX! Fensterkontakten
- Frostschutz-Automatik mit automatischer Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik zum wirksamen Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventildfahrt
- Boost-Funktion für sofortiges kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Manipulationssicher durch Kindersicherung/Bediensperre

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
Stromaufnahme:	100 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Display:	LC-Display
Gewindeanschluss:	M30 x 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T):	55 x 60 x 102 mm
Gewicht:	160 g (ohne Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m

Logistische Daten

Artikelnummer:	142016A1
EAN-Code:	4047976420162
Kurzbezeichnung:	BC-RT-TRX-CyN
Verpackungseinheit:	75
Maße Verpackung:	69 x 66 x 111 mm
Gesamtgewicht:	320 g

Lieferumfang

1x MAX! Heizkörperthermostat basic
2x 1,5 V LR6/Mignon/AA Batterien
1x Adapter für Danfoss RA-Ventile
1x Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm
1x Mutter M4
1x Stützring
3x Kurzanleitung in DE/EN, FR/NL und PL/IT