



Produkteigenschaften

- Komfort im ganzen Raum mit nur einem Tastendruck: Zentrale Steuerung und bequeme Einrichtung einer MAX! Raumlösung mit bis zu 8 MAX! Heizkörperthermostaten und 8 MAX! Fensterkontakten ganz ohne PC/Internet
- Lokale Programmierung von Komfort- und Absenk-Temperatur
- Konfiguration in der MAX! Hauslösung über die MAX! Software möglich
- Ein interner Sensor misst die Temperatur im Raum punktgenau und übermittelt sie zyklisch an die Heizkörperthermostate
- Boost-Taste für sofortiges kurzeitiges Aufheizen aller Heizkörper im Raum
- Großes, gut ablesbares Display (LCD)
- Dauerhafte Anzeige wahlweise der Raum-/Soll-Temperatur
- Wechsel zwischen Auto- und Manu-Betrieb auf Tastendruck
- Integrierte Urlaubsfunktion zur Anpassung der Raumtemperatur bei längerer Abwesenheit
- Wandmontage im mitgelieferten Wechselrahmen oder Integration in bestehende Schalterserien folgender Hersteller: Berker (S.1, B.1, B.3, B.7 Glas), GIRA (System 55, Standard 55, E2, E22, Event, Esprit), Merten (1-M, Atelier-M, M-Smart, M-Arc, M-Star, M-Plan) und JUNG (A 500, AS 500, A plus, A creation), ELSO (Joy)

Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
Stromaufnahme:	30 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Display:	LC-Display
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T):	86 x 86 x 21,5 mm
Gewicht:	101 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m

Logistische Daten

Artikelnummer:	131651
EAN-Code:	4047976316519
Kurzbezeichnung:	BC-TC-C-WM-4
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	184,4 g

Lieferumfang

1x MAX! Wandthermostat+
2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
1x Wechselrahmen
1x Montageplatte
6x Schrauben
2x Dübel
2x Klebestreifen
1x Bedienungsanleitung in DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)