

Funk-Regensensor

Artikel-Nr.: 130220
PRODUKTEIGENSCHAFTEN



- Sensor zur sofortigen Erkennung von Regen und Schnee
- Dank der geringen Erkennungsschwelle und einer großen Sensorfläche erkennt das Gerät auftretenden Regen sofort und sendet einen Schaltbefehl an angelernte Homematic Geräte
- Eine integrierte Sensorheizung sorgt für schnelles Trocknen der Sensorfläche, wodurch z. B. Betauung oder Vereisung vorgebeugt und das unbeabsichtigte Auslösen von Schaltbefehlen vermieden werden können
- Kann z. B. in Verbindung mit einem Homematic Rollladen-Aktor eingesetzt werden, der bei auftretendem Regen die Markise automatisch einfährt oder mit einer Homematic WinMatic, die Dachfenster automatisch schließt

TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	7,5 - 30 VDC
Stromaufnahme:	250 mA max.
Leistungsaufnahme Ruhebetrieb:	0,4 W (ohne Sensorheizung)
Heizleistung Sensor:	1 W
Schutzart:	IP44
Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (B x H x T):	80 x 82 x 55 mm
Gewicht:	266 g
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	200 m

LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	130220
EAN-Code:	4047976302208
Kurzbezeichnung:	HM-Sen-RD-O
Verpackungseinheit:	32
Maße Verpackung:	184 x 140 x 73 mm
Gesamtgewicht:	496,0 g

LIEFERUMFANG

Funk-Regensensor
 Montagematerial
 Bedienungsanleitung in DE und EN