

# Starter Set Heizen – easy connect

Artikel-Nr.: 153413A0



## Produkteigenschaften

- Starter Set für eine individuelle Heizungssteuerung per einstellbarem Heizprofil und automatische Absenkung der Raumtemperatur beim Lüften
- Ermöglicht Energieeinsparungen von bis zu 30 %
- Der Heizkörperthermostat ersetzt herkömmliche Thermostate und kann ohne Ablassen von Wasser oder Eingriff in die Heizungsanlage montiert werden
- Der Fenster- und Türkontakt erkennt zuverlässig geöffnete bzw. geschlossene Fenster/Türen über einen Magnetkontakt
- Stand-alone-Betrieb:
  - Manuelle Bedienung direkt am Heizkörperthermostat möglich, z. B. Einstellen der Heizprofile, Temperaturänderungen und Auslösen der Boost-Funktion für ein schnelles Aufheizen des Raumes
  - Direktes Verknüpfen beider Geräte zum automatischen Absenken der Raumtemperatur beim Lüften
- Im Smart Home mit dem Homematic IP Access Point:
  - Konfiguration und Steuerung über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App
  - Kombination mit einer Vielzahl von Homematic IP Geräten für erweiterten Funktionsumfang
  - Anzeige von geöffneten Fenstern und Türen in der Homematic IP App, um Fenster und Türen von unterwegs immer im Auge zu haben
  - Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home möglich
- Besonders zuverlässiges Funkprotokoll auf 868 MHz-Basis
- Kann Stand-alone, mit dem Homematic IP Access Point in Verbindung mit der Homematic IP App (keine Folgekosten), der Homematic Zentrale CCU2 oder einer geeigneten Partnerlösung betrieben werden

## Technische Daten

Heizkörperthermostat – basic:	
Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR6/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	0 bis 50 °C
Anschluss	M30 x 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T)	57 x 68 x 102 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	250 m
Fenster- und Türkontakt mit Magnet:	
Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	4 Jahre (typ.)
Umgebungstemperatur	-10 bis +50 °C
Abmessungen Elektronikeinheit (B x H x T)	102 x 18 x 25 mm
Abmessungen Magnetkontakt (B x H x T)	48 x 11 x 13 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	200 m

## Logistische Daten

Artikelnummer	153413A0
EAN-Code	4047976534135
Kurzbezeichnung	HmIP-SK9
Verpackungseinheit	30
Maße Verpackung	184 x 112 x 97 mm

## Lieferumfang

Homematic IP Heizkörperthermostat – basic
Homematic IP Fenster- und Türkontakt mit Magnet
Adapter Danfoss RA und Stützring
Montagematerial und Batterien (4x)
Bedienungsanleitung