

## Funk-Wandthermostat, Aufputzmontage

Artikel-Nr.: 132030A0  
**PRODUKTEIGENSCHAFTEN**



- Funk-Wandthermostat ermöglicht zeitgesteuertes Regulieren der Raumtemperatur in Verbindung mit einem oder mehreren HomeMatic Funk-Heizkörperthermostaten (HM-CC-RT-DN)
- Wandthermostat misst die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt diese zyklisch an den Heizkörperthermostat weiter - die Raumtemperatur kann exakt und schnell geregelt werden
- Komfortable und exakte Einstellung der Solltemperatur (auf 0,5°C genau) im Raum direkt am Drehrad des Wandthermostats
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen
- Boost-Funktion ermöglicht ein schnelles, kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Großes Display mit Anzeige von Soll-, Isttemperatur und Luftfeuchtigkeit
- Einfache Montage durch mitgelieferte Klebestreifen
- Integration in Mehrfachrahmen oder in Rahmen anderer Hersteller (Berker, ELSO, Gira, merten, JUNG)
- Steuerung von elektrischen Heizkörpern mit direkt angelegten Schaltaktoren

### TECHNISCHE DATEN

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer:	1 Jahr (typ.)
Stromaufnahme:	40 mA max.
Schutzart:	IP20
Abmessungen (B x H x T)	
Ohne Rahmen:	55 x 55 x 20 mm
Mit Rahmen:	86 x 86 x 21,5 mm
Gewicht:	74 g (ohne Batterien)
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	300 m
Funkfrequenz:	868,3 MHz

### LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer:	132030A0
EAN-Code:	4047976320301
Kurzbezeichnung:	HM-TC-IT-WM-W-EU
Verpackungseinheit:	90
Maße Verpackung:	122 x 112 x 48 mm
Gesamtgewicht:	184,0 g

### LIEFERUMFANG

1x Funk-Wandthermostat
2x 1,5 V LR03/Micro/AAA Batterien
Montagematerial
(2 x Klebestreifen, 2 x Dübel, 2 x Schrauben)
1x Bedienungsanleitung in DE und EN