

JETZT STARTEN!

**KOMFORTABEL UND
INDIVIDUELL HEIZEN**

Starter Set Heizen – WLAN

HmIP-SK13

Die intuitive Homematic IP App und die einfach zu bedienenden Heizkörperthermostate machen den Einstieg ins smarte Zuhause kinderleicht. Dank der individuellen Heizprofile wird nur geheizt, wenn auch Wärme benötigt wird. Das Herz des Smart Homes bildet dabei der flexible WLAN Access Point. Dieser wird einfach über die App mit dem WLAN verbunden.



homematic ^{IP}
Smartes Wohnen, das begeistert.



Individuelle Heizprofile über die kostenlose Homematic IP App



EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE

Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich.

TECHNISCHE DATEN

WLAN Access Point:

| | |
|---|-------------------------|
| Versorgungsspannung | Steckernetzteil (5 VDC) |
| Versorgungsspannung Steckernetzteil (Eingang) | 100 V-240 V/50 Hz |
| Umgebungstemperatur | 5 bis 35 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 100 x 40 x 19 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 250 m |

Heizkörperthermostat:

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Versorgungsspannung | 2x 1,5 V LR06/Mignon/AA |
| Batterielebensdauer | 2 Jahre (typ.) |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 50 °C |
| Abmessungen (B x H x T) | 57 x 68 x 102 mm |
| Typ. Funk-Freifeldreichweite | 250 m |
| Gewindeanschluss | M30 x 1,5 mm |

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, direkt am Gerät oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

EINFACH HEIZKOSTEN SPAREN

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.

FENSTER-AUF-ERKENNUNG

Geöffnete Fenster und Türen werden über die Fenster-auf-Erkennung oder noch präziser in Verbindung mit einem Homematic IP Fenster- und Türkontakt erkannt. Die Raumtemperatur wird automatisch abgesenkt, damit keine Energie verschwendet wird.

SICHERE UND EINFACHE INSTALLATION

Die Überwurfmutter ermöglicht eine sichere Montage auf allen gängigen Heizkörperventilen. Die Montage erfolgt schnell und einfach ohne Eingriff in die Heizungsanlage oder Ablassen von Wasser beim Heizkörper.

ZAHLEICHE ZUSATZFUNKTIONEN

- ✓ Boost-Funktion: schnelles Aufheizen des Raumes
- ✓ Eco-Modus: energiesparender Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion: Schutz vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre: Schutz vor ungewollter Bedienung

LOGISTISCHE DATEN

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer | 155703A0 |
| EAN-Code | 4047976557035 |
| Kurzbezeichnung | HmIP-SK13 |
| Verpackungseinheit | 18 |
| Maße Verpackung | 185 x 280 x 97 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 788,8 g |

LIEFERUMFANG

Homematic IP WLAN Access Point (Steckernetzteil)
 Homematic IP Heizkörperthermostat – basic (2x)
 Danfoss-Adapter RA
 Batterien
 Montagematerial
 Bedienungsanleitung