

# Wired Bewegungsmelder für 55er Rahmen – innen

Artikel-Nr.: 153751A0



## Technische Daten

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Versorgungsspannung              | 24 VDC, +5 % -20 %, SELV                              |
| Stromaufnahme                    | 5 mA max.   |
| Leistungsaufnahme im Ruhebetrieb | 60 mW   |
| Installation                     | nur in Schalterdosen (Geräte-dosen) gemäß DIN 49073-1 |
| Leitungsart und -querschnitt     | starre Leitung 0,12-0,50 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart                        | IP20  |
| Umgebungstemperatur              | -5 bis +40 °C   |
| Abmessungen (B x H x T)          |   |
| Ohne Rahmen                      | 71 x 71 x 40 mm                                       |
| Mit Rahmen                       | 86 x 86 x 40 mm                                       |
| Gewicht                          | 75 g  |
| Erfassungsreichweite             | 12 m  |
| Erfassungswinkel horizontal      | 120°  |
| Erfassungswinkel vertikal        | -10° bis +25°   |

## Produkteigenschaften

- Erkennt zuverlässig Bewegungen und die Umgebungshelligkeit
- Optimaler Erfassungsbereich mit einer Reichweite von bis zu 12 m und einem Erfassungswinkel von 120°
- Zwei Tasten ermöglichen darüber hinaus die manuelle Steuerung von Homematic IP Funk- und Wired-Geräten – unabhängig von der Bewegungserkennung
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit Homematic IP Geräten, z. B. für Lichtsteuerung und Alarmfunktionen
- Zuverlässige Spannungsversorgung und Kommunikation über den Homematic IP Wired-Bus
- Flexible und einfache Montage in Unterputzdosen durch Montageplatte und herausnehmbarer Push-in-Klemme für den Busanschluss
- Einfache Integration in bestehende Schalterserien mit 55er-Rahmenmaß folgender Hersteller: z. B. Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Merten, JUNG, Kopp und ELSO
- Für den Betrieb im Wired-System ist ein Homematic IP Wired Access Point notwendig. Das Wired-System kann über die Zentrale CCU3, über viele Partnerlösungen und zukünftig über den Homematic IP Cloud-Service gesteuert werden.

## Logistische Daten

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Artikelnummer            | 153751A0          |
| EAN-Code                 | 4047976537518     |
| Kurzbezeichnung          | HmIPW-SMI55       |
| Verpackungseinheit       | 60                |
| Maße Verpackung          | 122 x 112 x 73 mm |
| Gewicht inkl. Verpackung | 193,5 g           |

## Lieferumfang

Homematic IP Wired Bewegungsmelder für 55er Rahmen – innen

Wechselrahmen und Montageplatte

Schrauben (4x)

Bedienungsanleitung