



## Produkteigenschaften

- Idealer Einstieg in das MAX! System: In der MAX! Heizkörperlösung auch ohne Internetanschluss direkt für das Regeln einzelner Heizkörper einsetzbar
- Individuelle Anpassung an die persönlichen Lebensgewohnheiten durch frei programmierbare Heizphasen (13 Schaltzeiten zur Temperaturumstellung je Tag) direkt am Heizkörperthermostat
- Problemlose Erweiterungsmöglichkeit zur MAX! Raum- oder Hauslösung
- Einfache Montage ohne Eingriff in das Heizungssystem und ohne Spezialwerkzeug
- Sofort einsatzbereit dank voreingestellter Wochenprogramme
- Exaktes Einstellen der Temperatur (auf 0,5 °C genau)
- Automatische Temperatursenkung beim Lüften und erneutes Hochfahren beim Schließen des Fensters in Verbindung mit MAX! Fensterkontakten
- Frostschutz-Automatik mit automatischer Ventilöffnung bei Frostgefahr
- Kalkschutz-Automatik zum wirksamen Schutz vor Verkalkung durch regelmäßige Ventildfahrt
- Boost-Taste für sofortiges kurzzeitiges Aufheizen des Heizkörpers
- Manipulationssicher durch einfache und erweiterte Kindersicherung/Bediensperre
- Demontageschutz optional erhältlich

## Technische Daten

Versorgungsspannung:	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA Batterien
Stromaufnahme:	100 mA max.
Batterielebensdauer:	2 Jahre (typ.)
Display:	LC-Display, beleuchtet
Gewindeanschluss:	M30 x 1,5 mm
Abmessungen (B x H x T):	60 x 65 x 100 mm
Gewicht:	216 g (inkl. Batterien)
Funkfrequenz:	868,3 MHz
Typ. Funk-Freifeldreichweite:	> 100 m

## Logistische Daten

Artikelnummer:	105936
EAN-Code:	4047976059362
Kurzbezeichnung:	BC-RT-TRX-CyG-4
Verpackungseinheit:	45
Maße Verpackung:	122 x 112 x 97 mm
Gesamtgewicht:	372,0 g

## Lieferumfang

1x MAX! Heizkörperthermostat <sup>+</sup>
2x LR06/Mignon/AA Batterien
3x Adapter für Danfoss-Ventile (RA, RAV, RAVL)
1x Stößelverlängerung (für RAV)
1x Zylinderkopfschraube M4 x 12 mm
1x Mutter M4
1x Stützring
1x Bedienungsanleitung in DE/EN (weitere Sprachen auf Anfrage)